

熱水器裝室內害死女房客 房東遭判刑

安裝熱水器應注意通風問題。示意圖

瓦斯熱水器安裝9大須知

- 1 應請合格專業技士到府進行安裝
- 2 浴室應裝設通風扇
- 3 使用熱水器時，浴室窗戶應開啟，平時也應保持透氣，不應緊閉
- 4 熱水器的後置牆壁，盡量避免為可燃物質如木材
- 5 應經常檢查瓦斯管線，發現破損即應更新
- 6 應安裝在室外陽台、通風良好處；使用時，不可將陽台窗戶緊閉避免燃燒不完全引發中毒
- 7 應加裝一氧化碳偵測器
- 8 不可安裝於冷氣機或抽風機下方，以免造成熱水器廢氣藉由冷氣機或抽風機，回抽至室內，提高一氧化碳中毒機率
- 9 安裝環境周遭不可堆積雜物，因易造成火災，也盡量不要在附近曬衣物

← 一氧化碳流通方向
← 新鮮空氣流通方向

資料來源：《蘋果》資料室

字級：

[最小字型預設最大字型](#)

分享到 [Facebook](#) [g+ 分享g+](#) [分享到 Plurk](#) [分享到 Twitter](#)

2016年10月18日 15:28

租屋住在新北市土城區一戶 5 樓房屋的 60 多歲唐姓女子，去年 8 月洗澡時，因瓦斯熱水器安裝在封閉陽台，通風不良，吸入過量一氧化碳中毒死亡，新北地院認定呂姓房東觸犯過失致死罪，但考量他已賠償唐女家人 100 萬元達成和解，今判呂男 5 月徒刑，可易科罰金 15 萬元，緩刑 2 年。判決指出，呂男（41 歲）擁有新北市土城區的 5 樓房屋，陽台安裝落地玻璃窗，陽台內則有屋外式瓦斯熱水器，已違反《消防法》、《燃氣熱水器及其配管安裝標準》等規定，不得將屋外式熱水器安裝在屋內，或者影響空氣流通設施的處所，應改裝電熱水器、強制排氣型熱水器，或加設排氣管來排放廢氣。2013 年 7 月，呂男將該屋出租給唐女，去年 8 月間，唐女洗澡使用熱水器，雖有打開部分窗戶，卻由於陽台也有堆放雜物，通風不良，一氧化碳無法排出。直到鄰居發現久未碰見唐女，敲門無人回應，報警處理，才發現唐女已中毒死亡。（孫友廉／新北報導）【更多新聞，請看 [《蘋果陪審團》](#) 粉絲團】